




佳安JEAN® LED贴片灯带 2022年第4季度报价




国内客服: 400 858 9939 华丰: 63330440、86631080 微信: 13838029939




备注:



1. 低压灯带订货量以5米为单位。此报价不含税, 不含运费。可提供增值税普通发票, 开票另加3%税费。
2. 可送跑腿或快递, 物流发宇鑫/长通/正和/创新/太行/金象/壹米滴答/万里/方圆/旗帜/诚信/凯瑞/远航/四季安。
3. 提货地址: 郑州市郑东新区商都路和七里河南路交汇处**华丰灯饰C302A**, 电气、灯带技术问题请随时电询。
4. **全部三安芯片!** 本页面所有规格商品均已通过CE和ROHS认证。非标商品定制期7天。
5. **质保期2年, 售后运费全免。终身成本维修。** 非质量问题7日内不影响二次销售的商品全天候可退可换。
6. **防水处理措施: a) IP65 使用防水硅胶套 b) IP67 使用水晶环氧胶 c) IP68使用防水硅胶套加滴胶防水**





型号	图片	参数	规格	价格
2835 贴片软灯带				
JD24XL28E		名称: 2835低压软灯带	5mm 120灯裸板24V	¥20.0
JD24XL28L		线路板宽: 5mm/6mm/8mm/10mm	8mm 60灯裸板12V	¥12.0
JD12XL28E		发光颜色: 正白/中性/暖黄/ 红/黄/蓝/绿/紫/冰蓝	8mm 120灯85显	¥15.0
JD24XL28E		每米灯数: 60PCS/72PCS/120mm	8mm 120灯95显	¥20.0
JD48XL28E		工作电压: 低压12V/24V/48V DC	10mm 120灯48V	¥30.0
JD24XT28E		消耗功率: 6W/60灯; 12W/120灯	10mm套管/6mm套管	¥24.0
JD24XG28E		显色指数: 80/DC12V; 90/DC24V	灌胶	¥36.0
JD24XL28E	包装数量: 10m/Ro11			
JD24SL28K		发光颗粒: 2835双色裸板灯带 尺寸(L*W*H): 1000mm*12*2mm LED 类型: SMD2835 每米灯数: 192PCS 可裁长度: 10cm 工作电压: DC24V 消耗功率: 12+12W 发光颜色: 白/暖/中性 一种既可以发出来白光, 又可以发出中性和暖光的灯带	每米	¥30.0
JD22WC28S		发光颗粒: COB软灯条 尺寸(L*W*H): 1000mm*8*2mm 每米灯数: 384PCS 可裁长度: 5.5cm 工作电压: DC24V 消耗功率: 15W	单色5mm	¥50.0
JD22TC28S		发光颜色: 白/暖/中性	单色8mm	¥30.0
JD22NC28S		一种看不到灯珠的裸板灯带	双色5mm	¥60.0
			双色8mm	¥60.0
JD22WT28E		名称: 2835高压软灯带 尺寸(L*W*H): 100m*10mm*6mm LED 类型: SMD2835 每米灯数: 88PCS/180PCS 工作电压: 220V AC 消耗功率: 8W/m 单株亮度: 12~14lm 包装数量: 100m/Ro11 每米可以剪切。最少订货量1米。	120灯	¥15.0
JD22NT28H			180灯	¥20.0
JD22NT28C			COB	¥30.0
JD22XN28F		名称: 2835高压贴片软灯条 尺寸(L*W*H): 1000mm*12*2mm LED 类型: SMD2835 灯数: 140PCS 长度: 10cm可裁 工作电压: AC220V 消耗功率: 15W 发光颜色: 白/暖/中性 不需要接变压器的软贴片灯带, 高压恒流供电, 可串50米	140灯	¥40.0


型号	图片	参数	规格	价格
5050 贴片软灯带				
JD12XL50P		名称: 5050低压单色软灯带	单色裸板普亮	¥7.0
JD12XL50G		尺寸(L*W*H): 5000*10*2mm	单色裸板高亮	¥10.0
JD12CL50L		LED 类型: SMD5050	单色滴胶	¥15.0
JD12QL50L		每米灯数: 60PCS	单色套管	¥16.0
JD12XT50L		工作电压: 12V/24V DC	单色灌胶	¥30.0
JD12CT50L		消耗功率: 14.4W/m		
JD12QT50L		单株亮度: 121m/12V; 201m/24V		
JD12XL50P		名称: 5050七彩软灯带	12V七彩裸板	¥13.0
JD12XL50G		尺寸(L*W*H): 5000*10*2mm	24V七彩裸板	¥20.0
JD12CL50L		LED 类型: SMD5050	12V裸板七彩滴胶	¥15.0
JD12QL50L		每米灯数: 60PCS	12V七彩套管	¥20.0
JD12XT50L		工作电压: 12V/24V DC	24V七彩灌胶	¥35.0
JD12CT50L		消耗功率: 14.4W/m	24V裸板RGBW	¥40.0
JD12QT50L		单株亮度: 121m/12V; 201m/24V		
JD12XL50P		名称: 5050全彩软灯带 (幻彩)	30灯全彩裸板	¥24.0
JD12XL50G		尺寸(L*W*H): 5000*10*2mm	60灯全彩裸板	¥30.0
JD12CL50L		LED 类型: SMD5050	30灯全彩套管	¥30.0
JD12QL50L		每米灯数: 30/48/60/96PCS	60灯全彩套管	¥35.0
JD12XT50L		工作电压: 12V/24V DC	30灯全彩灌胶	¥50.0
JD12CT50L		消耗功率: 14.4W/m	60灯全彩灌胶	¥60.0
JD12QT50L		单株亮度: 121m/12V; 201m/24V		
JD22XT50P		名称: 5050高压软灯带	普亮	¥7.0
JD22XT50G		尺寸(L*W*H): 100m*12mm*7mm	高亮	10-
JD22XT50L		LED 类型: SMD5050	60灯	¥15.0
JD22XT50T		每米灯数: 60PCS	72灯/无导线	¥20.0
JF22CT50T		工作电压: 220V AC/DC	七彩纯铜 (RGB)	¥16.0
JF22PT50L		消耗功率: 14.4W/m	紫色/冰蓝	¥16.0
		单株亮度: 12~141m		
5730 贴片软灯带				
JD12XL57P		名称: 5730低压软灯带	普亮白、暖	¥13.0
		尺寸(L*W*H): 5000*10*2mm	普亮红、绿、蓝	¥14.0
JD12XL57G		LED 类型: SMD5730	高亮正白、暖黄	¥20.0
		每米灯数: 60PCS	高亮日光、中性	¥20.0
JD22XT57L		名称: 5730高压软灯带	72灯	¥14.0
		尺寸(L*W*H): 14*10*6mm		
JD22XT57E		LED 类型: SMD5730	120灯	¥16.0
贴片硬灯带				
JD12LZ57Q		名称: 低压窄板硬灯条	2835 90灯 4毫米板宽	¥12.0
JD12LZ30E		尺寸(L*W*H): 1000mm*4mm*2mm	3014 120灯 3毫米板宽	¥24.0
		LED 类型: SMD5730		
		每米灯数: 60PCS		
		工作电压: 12V DC		
		工作电流: 1000mA		
		消耗功率: 12W/m		
		单株亮度: 301m		
		每三颗灯可以裁剪, 超薄灯箱专用		



型号	图片	参数	颜色	价格
JD12XN57P		名称: 5730/7030低压单排硬灯条 尺寸(L*W*H): 1000mm*12mm*2mm LED 类型: SMD5730/7030 每米灯数: 72PCS 工作电压: 12V DC 工作电流: 1500mA 消耗功率: 18W 单株亮度: 301m/普亮; 551m/高亮 三颗灯可以裁剪, 铝槽和灯条需分开购买, 灯箱、柜台。 分板带公母头	5730 12V白暖中性	¥10.0
JD12LN57Q			7030 12V白暖中性	¥16.0
JD12WN57Q			7030 12V黄、蓝	¥18.0
JD12DN57Q			5730高压硬灯带	¥16.0
JD12TN57Q			7030 24V硬高显	¥24.0
JD12HN57Q			5730免焊对插	¥16.0
JF12SC06S		名称: 2835低压硬灯条 尺寸(L*W*H): 1000mm*12*2mm LED 类型: SMD2835 LED 数量: 72/120/144PCS 工作电压: 12V 工作电流: 2000mA 消耗功率: 20W 单株亮度: 221m 每三颗灯可以裁剪, 铝槽和灯条需分开购买, 灯箱、柜台和户外亮化用	XH2.54公母头	¥1.0
JD12LN28F			单排72灯	¥16.0
JD12WN28F			单排120灯	¥20.0
JD12DN28F			双排144灯	¥25.0
JD12TN28F				
JD12HN28F				
JD22XN28F		发光颗粒: 2835高压硬灯条 尺寸(L*W*H): 1000mm*12*2mm LED 类型: SMD2835 每米灯数: 140PCS 可裁长度: 10cm 工作电压: AC220V 消耗功率: 15W 发光颜色: 白/暖/中性 不需要接变压器的硬灯带, 高压恒流供电, 不要用在户外, 最长串联50米	10厘米可裁	¥40.0
卷帘式灯带				
JZ22XK30P		名称: 漫反射区块链 尺寸规格: 4灯/块 发光颜色: 正白 LED 类型: SMD3030 每片功率: 3W, 铝基板 工作电压: AC 220V 方块尺寸: 70*70mm 单株亮度: 551m 包装数量: 每串8片, 适用1平方 用于各种异形灯箱、软膜天花照明	普亮	¥25.0
JZ22XK30B			高亮	¥45.0
JD22WM30Y		名称: 漫反射卷帘灯带 发光颜色: 6500K/4000K/3000K LED 类型: SMD3030 每米灯数: 12/15PCS 工作电压: DC12/24V AC220V 消耗功率: 15W/m 单株亮度: 1001m 每串根数: 20 适合4~20厘米厚各式灯箱和软膜天花	高压漫反射	¥20.0
JD24SM30Y			双色温漫反射	¥30.0
JD24XM30Y			24V高显对插式 白/暖/中性	¥20.0
JD12WM30Y			12V连线式普通款	¥10.0
JD22WC28Y		名称: 侧发光灯带 尺寸规格: 1米 可裁长度: 5.5cm 防护等级: IP44 LED 类型: SMD3030 每米灯数: 18PCS 工作电压: 12V DC 消耗功率: 27W/m 适合4~10厘米厚双面灯箱	DC12V恒压	¥50.0
JD22WC30Y			DC24V恒压	¥60.0
JD22WC30B			高压100cm	¥70.0
JD22WC30L			高压50cm	¥50.0
型号	图片	参数	颜色	价格


型号	图片	参数	规格	价格
灯带固定件				
JF14BG07A	 硬灯条铝槽固定卡扣	名称:1407/1509/1612铝槽固定卡扣 尺寸(L×W×H):20mm×17mm×8mm 材质类型: 不锈钢 固定孔径: 3mm 固定1407/1509铝槽, 每根铝槽至少需要两只。	每对	¥0.5
JF12SG12A		名称:低压灯带固定卡 尺寸(L×W×H):25mm×10mm×7mm 适合线路板宽度: 10mm/12mm 材质类型: 工程塑料 固定孔径: 3mm 固定低压软硬灯带, 防止双面胶失去粘性。	每个	¥0.2
JF15SD09F	 方形 拱形	名称:U型铝槽堵头 尺寸(L×W×H):30mm×35mm×9mm 材质类型: 工程塑料 固定孔径: 4mm 形状类型: 方形/拱形 固定在铝槽两端, 每根铝槽两只, 不分方向。	方形透明	¥1.0
JF14SD07F			方形奶白	
JF15SD09G			拱形透明	
JF18SD10G			拱形奶白	
JF12SZ00A	 反光片铝槽转接头	名称:V/A型、反光片铝槽拐角 角度:0°/90°/135°/270° 材质类型: 工程塑料/铝 表面处理: 亚光氧化效果 适用类型:A型、V型带反光膜铝型槽 在柜台内起铝槽对接、转角等固定和装饰作用	直通	¥2.0
JF12SZ90A			塑料内直拐角	¥2.0
JF12SZ13A			塑料内斜拐角	¥2.0
JF12SZ27A			塑料外直拐角	¥2.0
JF15BD15D		名称:吊装件 尺寸(L×W×H):3000mm×35mm×35mm 开槽宽度: 35mm 型材厚度: 1.0mm 标准附件: 遮光罩, 堵头 用来固定铝基板硬灯带, 辅助散热。 铝槽吊装、嵌入固定的辅助固定件。	卡簧	¥4.0
			吊线(根/套)	¥10.0
JF10TL90L		名称:拼接件 尺寸(L×W×H):10mm宽 材质类型: 镀锌铁 规格:0°/90°/120°/7字 型材厚度: 1.0mm 标准附件: 内六角螺丝, 内六板 连接两段铝槽的拼接面, 使之结合紧密。	90度	¥2.0
			7字	¥2.0
			180度	¥2.0
			Y型	¥6.0
			T型	¥6.0
			120度	¥6.0
灯带铝槽				
JF13LC07U		名称: U型磁吸铝槽1307C 尺寸(L×W×H):3000mm×13mm×7mm 材质类型: 优质氧化铝合金 适合灯带宽度: 8/10/12mm 型材厚度: 0.8mm 可选附件: 全套供应 带磁铁平槽, 在铁质货架上固定灯带, 辅助散热	全套	¥12.0
JF14SP07U			PVC罩子 1307/1407通用	¥3.0
JF12TG08R			磁片	¥2.0
JF14LC07U		名称: U型铝槽1307U/1407U 尺寸(L×W×H):3000mm×13mm×7mm 材质类型: 优质氧化铝合金 适合铝基板宽度: 12mm 型材厚度: 0.8mm 可选附件: 遮光PC罩/堵头/固定卡 普通平槽, 用来固定铝基板硬灯带, 辅助散热。	仅铝槽	¥6.0
JF14SP07U			PVC罩子 (乳白)	¥3.0
JF14SD07A			堵头/固定卡	¥0.5
JF15LC09G		名称: U型带隔板铝槽1509G 尺寸(L×W×H):3000mm×15mm×9mm 材质类型: 优质氧化铝合金 适合线路板宽度: 10mm/12mm 型材厚度: 0.8mm 可选附件: 遮光PC罩 带隔板适合灌胶。堵头罩子固定卡齐全。	仅铝槽	¥7.0
JF15SP09U			PVC罩子 (透明/乳白)	¥6.0
JF15SD09X			堵头/固定卡 (方形/拱形)	¥0.5



型号	图片	参数	规格	价格
JF18LC10U		名称: U型铝槽1810U/1810G 尺寸(L×W×H): 3000mm×18mm×10mm 表面处理: 亚光氧化 适合铝基板宽度: 5/8/10/12mm 型材厚度: 0.8mm 可选附件: 遮光PC罩/堵头/固定卡 圆弧罩子, 散热极好。	仅铝槽	¥8.0
			PVC罩子 (乳白)	¥3.0
			堵头/固定卡	¥0.5
JF14LC10L		名称: L型/三角型铝槽 尺寸(L×W×H): 3000mm×12×10mm 材质类型: 0.8mm厚优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 适合铝基板宽度: 12mm 结构特点: 相比V型铝槽, 体型小巧 固定铝基板最简便的45度铝槽。固定不同的两个边长可以得到不同的照射角度。	L型铝槽1210 (穿硬灯带)	¥6.0
JF10LC10L			三角型铝槽1010 (穿软灯带)	¥6.0
JF08LC08C		名称: 三角导线铝槽 尺寸(L×W×H): 14mm×10×10mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 适合最大线径: 1.5mm平方×2 型材厚度: 0.8mm 既可以穿线, 也可以用来贴软灯带 每根铝槽三米, 定货量需是3的倍数。	每米	¥6.0
JF12LC12A		名称: V型带隔板铝槽(A型) 尺寸(L×W×H): 3000mm×20mm×15mm 材质类型: 优质氧化铝合金 适合铝基板宽度: 12mm 型材厚度: 0.8mm 可选附件: 拐角、堵头 用来固定铝基板硬灯带, 辅助散热。 比V型铝槽有更好的强度和散热性能。	A型铝槽	¥7.0
JF12BX08C			不锈钢穿线管	¥4.0
JF14LC20V		名称: V型带反光片铝槽 尺寸(L×W×H): 3000mm×21mm×14mm 适合铝基板宽度: 12mm 型材厚度: 0.8mm 可选附件: 反光片、拐角、堵头 柜台中使用最广泛的灯槽, 带反光膜, 使灯条发光角度更大。	铝槽+反光片	¥8.0
			仅反光片	¥1.0
JF14LC20V		名称: V型磁吸铝槽 尺寸(L×W×H): 3000mm×14mm×15mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 适合铝基板宽度: 12mm 型材厚度: 0.8mm 可选附件: 磁铁 带磁铁斜槽, 在铁质货架上固定灯带, 辅助散热	铝槽	¥12.0
			磁片	¥2.0
JF07LC09B		名称: 层板铝槽0709B 尺寸(L×W×H): 3000mm×07mm×09mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 开槽宽度: 5.5mm 结构特点: 层柜里使用的铝槽, 安装在层板上, 上下都可以发光, 需要装两根灯带	0709B	¥18.0
JF06LC18G		名称: 层板铝槽0618G 尺寸(L×W×H): 3000mm×06mm×18mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 预留宽度: 6mm 结构特点: 层柜里使用的铝槽, 安装在层板上, 上下都可以发光, 需要装两根灯带	薄款	¥24.0
			厚款	¥30.0


型号	图片	参数	规格	价格
JF08LC09U		名称:U型铝槽0809U 尺寸(L×W×H):3000mm×8×9mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 表面处理:亚光氧化 适合软灯带宽度:5mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:体型最小的明装铝槽,只能配合5mm灯带使用	薄款	¥8.0
			厚款	¥12.0
JF10LC11U		名称:U型铝槽1011U/1013U 尺寸(L×W×H):3000mm×10×13mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:宽度和厚度都是1厘米的铝槽,配合8毫米软灯带用	薄款	¥10.0
			厚款	¥14.0
JF11LC09B		名称:U型铝槽1109B/1312B 尺寸(L×W×H):3000mm×11×9mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 表面处理:亚光氧化 适合软灯带宽度:5mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:0809U的带边版本,需要配合5毫米户内或者套管灯带	薄款	¥10.0
			厚款	¥14.0
JF11LC11G		名称:卡玻璃槽1111G 尺寸(L×W×H):3000mm×11mm×11mm 材质类型:优质氧化铝合金 表面处理:亚光氧化 玻璃宽度:5~8mm 型材厚度:1.0mm 标准附件:遮光罩,堵头 用来加持玻璃,使灯带从玻璃侧面打光。	薄款	¥16.0
			厚款	¥18.0
JF14LC14K		名称:孔边铝槽1414K/2914K 尺寸(L×W×H):3000mm×35mm×35mm 材质类型:优质氧化铝合金 开槽宽度:35mm 型材厚度:1.0mm 标准附件:遮光罩,堵头 用来固定铝基板硬灯带,辅助散热。 预埋槽,装在墙面,然后批腻子,做好以后灯和墙面一体。	双边1414K	¥30.0
JF18LC15K			双边1815K	¥35.0
JF29LC14K			双边2914K	¥36.0
JF13LC13K			单边1313K	¥26.0
JF14LC13K			阴角1413K	¥30.0
JF13LC14K			阳角1314K	¥30.0
JF15LC09U				名称:U型铝槽1509U 尺寸(L×W×H):3000mm×14.5×9mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:一款既可以用平罩子,也可以用嵌入式罩子的铝槽,它配套的嵌入式罩子,可以装在1515铝槽上,边宽19毫米。
	厚款	¥15.0		
JF15LC11B		名称:U型铝槽1511B 尺寸(L×W×H):3000mm×15×11mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:一厘米开槽型材的带边版本,罩子及边缘部分一体,装好以后看不到铝材边缘部分。	薄款	¥12.0
			厚款	¥17.0
JF15LC15U		名称:U型铝槽1515U 尺寸(L×W×H):3000mm×15mm×15mm 材质类型:优质氧化铝合金 表面处理:亚光氧化 适合线路板宽度:5/8/10/12mm 型材厚度:0.8mm 配套附件:遮光PC罩/堵头/固定卡 结构特点:方形截面平槽,罩子和1509U通用。	薄款	¥10.0
			厚款	¥15.0

型号	图片	参数	规格	价格
JF16LC11B		名称:U型铝槽1611B 尺寸(L×W×H):3000mm×16×11mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 表面处理:亚光氧化 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:一厘米开槽型材的带边版本,高度1.1厘米	薄款	¥12.0
			厚款	¥17.0
JF16LC12U		名称:U型铝槽1612U 尺寸(L×W×H):3000mm×16×12mm 材质类型:优质氧化铝合金 适合灯带宽度:8/10/12mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:常规铝槽里边不显灯珠的一款,设计师的最爱	薄款	¥15.0
			厚款	¥18.0
JF16LC16L		名称:L型带罩铝槽1616L 尺寸(L×W×H):3000mm×16mm×16mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 适合灯带宽度:10mm/12mm 结构特点:一种带罩子的斜槽,罩子有圆弧和四方两种。	薄款	¥10.0
			厚款	¥15.0
JF16LC18G		名称:层板铝槽1618G 尺寸(L×W×H):3000mm×16mm×18mm 材质类型:优质氧化铝合金 表面处理:亚光氧化 预留宽度:20mm 标准附件:遮光罩 结构特点:层柜里使用的铝槽,安装在层板上,上下都可以发光,需要装两根灯带	薄款	¥24.0
			厚款	¥30.0
JF18LC09U		名称:U型铝槽1809U 尺寸(L×W×H):3000mm×18×09mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 适合软灯带宽度:5/8/10/12mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:宽度接近2厘米比较薄的一种平面型材,可以方便的装入高压软灯带	薄款2010U	¥15.0
			厚款	¥15.0
JF18LC15U		名称:嵌入式铝槽1815U 尺寸(L×W×H):3000mm×18mm×15mm 材质类型:优质氧化铝合金 适合软灯带宽度:5/8/10/12mm 型材厚度:0.7mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:2515铝槽不带边的版本,和1612尺寸接近。	薄款	¥12.0
			厚款	¥18.0
JF19LC10B		名称:U型铝槽1910B 尺寸(L×W×H):3000mm×14.5×9mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:1509U铝槽带边罩子版本,这个罩子也可以装在1515U铝槽上。	薄款	¥12.0
			厚款	¥16.0
JF19LC15B		名称:U型铝槽1915B 尺寸(L×W×H):3000mm×14.5×14.5mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:1515U铝槽带边罩子版本,这个罩子也可以装在1509U铝槽上。	薄款	¥12.0
			厚款	¥17.0
JF19LC19L		名称:U型铝槽1919L 尺寸(L×W×H):3000mm×19×19mm 材质类型:0.8mm厚优质氧化铝合金 表面处理:亚光氧化 适合软灯带宽度:5/8/10/12mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:比1616L尺寸更大一些的斜槽	薄款	¥16.0
			厚款	¥18.0

型号	图片	参数	规格	价格
JF20LC15U		名称:U型平罩子铝槽2015U/2020U 尺寸(L×W×H):3000mm×20×20mm 材质类型:优质铝合金 适合灯带宽度:8/10/12mm 结构特点:宽度和高度都是2厘米,平面发光,60灯的灯带可以考虑这款厚槽。	薄款1914U	¥15.0
JF20LC20U			厚款	¥26.0
JF20LC20U		名称:U型三面罩子铝槽2020F 尺寸(L×W×H):3000mm×20×20mm 材质类型:优质铝合金 表面处理:亚光氧化 适合灯带宽度:8/10/12mm 既可以用来贴软灯带,也可以穿硬灯带 结构特点:配套方型罩子,三面180度发光。	薄款	¥18.0
JF20LC20F			厚款	¥40.0
JF20LC20F		名称:U型三面罩子铝槽2020F 尺寸(L×W×H):3000mm×20×20mm 材质类型:优质铝合金 表面处理:亚光氧化 适合灯带宽度:8/10/12mm 既可以用来贴软灯带,也可以穿硬灯带 结构特点:配套方型罩子,三面180度发光。	每米全套	¥15.0
JF22LC07U				薄款
JF22LC07U	厚款	¥15.0		
JF25LC07U		名称:嵌入式铝槽2507B 尺寸(L×W×H):3000mm×25mm×7mm 材质类型:优质铝合金 开槽宽度:16mm 型材厚度:0.8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:最薄最小的嵌入式灯槽,开槽16~18毫米,厚度7毫米,橱柜中常用。	薄款	¥10.0
JF25LC07U			厚款	¥15.0
JF22LC12B		名称:U型铝槽2212B 尺寸(L×W×H):3000mm×22×12mm 材质类型:0.8mm厚优质铝合金 表面处理:亚光氧化 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:1612铝槽的带边版本,和2515B尺寸接近	薄款	¥16.0
JF22LC12B			厚款	¥20.0
JF22LC26B		名称:嵌入式铝槽2226B 尺寸(L×W×H):3000mm×22mm×26mm 材质类型:优质铝合金 开槽宽度:16mm 型材厚度:2mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:不带边的地板铝槽,材料加厚,出光效果好。	薄款	¥42.0
JF22LC26B			厚款	¥52.0
JF24LC10U		名称:U型铝槽2410U 尺寸(L×W×H):3000mm×23.4×10mm 材质类型:0.8mm厚优质铝合金 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:较宽较薄的平槽,里边最多可以贴两根软灯带,是3010B灯槽的不带边版本	薄款	¥15.0
JF24LC10U			厚款	¥20.0
JF24LC20U		名称:U型铝槽2420U 尺寸(L×W×H):3000mm×23.4×20mm 材质类型:0.8mm厚优质铝合金 适合软灯带宽度:8mm 标准附件:遮光罩、堵头、固定卡 结构特点:较宽较薄的平槽,里边最多可以贴两根软灯带,是3010B灯槽的不带边版本	薄款	¥18.0
JF24LC20U			厚款	¥30.0

型号	图片	参数	规格	价格
JF25LC15B		名称: 嵌入式铝槽2515B 尺寸(L×W×H): 3000mm×25mm×15mm 材质类型: 优质氧化铝合金 开槽宽度: 18mm 型材厚度: 0.7mm 标准附件: 遮光罩、堵头、固定卡 结构特点: 嵌入式效果较好, 较常见的一种, 开槽18毫米, 高15毫米	薄款	¥12.0
			厚款	¥20.0
JF26LC11B		名称: 防眩光1410B/1610B/2010B/2226B 尺寸(L×W×H): 3000mm×26mm×10.5mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 标配附件: 罩子 型材厚度: 1.0mm 标准附件: 遮光罩 层柜专用嵌入式铝槽, 倾斜打光, 防眩光。	1410B(开槽1310)	¥36.0
			1610B(开槽1410)	¥24.0
			2010B(开槽1810)	¥24.0
			2409B(开槽2110)	¥24.0
			2611B(开槽2310)	¥24.0
JF27LC11B		名称: U型铝槽2711B 尺寸(L×W×H): 3000mm×13mm×7mm 材质类型: 优质氧化铝合金 适合铝基板宽度: 12mm 型材厚度: 0.8mm 可选附件: 遮光PC罩/堵头/固定卡 结构特点: 带边的地板铝槽, 罩子和铝材都是加厚的, 内装最好是防雨灯带。	薄款	¥30.0
			厚款	¥44.0
JF30LC10B		名称: 嵌入式铝槽3010B 尺寸(L×W×H): 3000mm×30mm×10mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 开槽宽度: 24mm 型材厚度: 0.8mm 标准附件: 遮光罩、堵头、固定卡 用来固定铝基板硬灯带, 辅助散热。 结构特点: 宽且薄的带边平槽。	薄款	¥20.0
			厚款	¥24.0
JF30LC10U		名称: U铝槽3010U 尺寸(L×W×H): 3000mm×30mm×10mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 开槽宽度: 30mm 型材厚度: 0.8mm 标准附件: 遮光罩、堵头、固定卡 宽型铝槽, 可以粘贴双排灯带提高亮度。	薄款	¥20.0
			厚款	¥30.0
JF30LC20U		名称: U铝槽3020U 尺寸(L×W×H): 3000mm×30mm×20mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 开槽宽度: 30mm 型材厚度: 0.8mm 标准附件: 遮光罩、堵头、固定卡 用来固定铝基板硬灯带, 辅助散热。 宽型铝槽, 可以粘贴双排灯带提高亮度。	薄款	¥20.0
			厚款	¥40.0
JF30LC20B		名称: U铝槽3020B 尺寸(L×W×H): 3000mm×30mm×20mm 材质类型: 优质氧化铝合金 表面处理: 亚光氧化 开槽宽度: 30mm 型材厚度: 0.8mm 标准附件: 遮光罩、堵头、固定卡 用来固定铝基板硬灯带, 辅助散热。 宽型铝槽, 可以粘贴双排灯带提高亮度。	薄款	¥24.0
			厚款	¥40.0

型号	图片	参数	规格	价格
JF30LC20B		名称:L型铝槽3030L 尺寸(L×W×H):3000mm×30mm×30mm 材质类型: 优质铝合金 表面处理: 亚光氧化 型材厚度: 0.8mm 标准附件: 遮光罩、堵头 用来固定铝基板硬灯带, 辅助散热。 比较大的45° 发光型材, 背部有吊装槽。	薄款	¥24.0
			厚款	¥40.0
JF35LC25U		名称:嵌入式铝槽3525U 尺寸(L×W×H):3000mm×35mm×35mm 材质类型: 优质铝合金 开槽宽度: 35mm 型材厚度: 0.8mm 标准附件: 遮光罩, 堵头 宽型铝槽, 可以粘贴双排灯带提高亮度。	薄款4020U	¥36.0
			厚款	¥50.0
JF50LC35B		名称:嵌入式铝槽5035B 尺寸(L×W×H):3000mm×50mm×35mm 材质类型: 优质铝合金 开槽宽度: 35mm 型材厚度: 1.0mm 标准附件: 遮光罩, 堵头 用来固定铝基板硬灯带, 辅助散热。 宽型铝槽, 可以粘贴双排灯带提高亮度。	薄款	¥40.0
			厚款	¥50.0
JF55LC32U		名称:U铝槽5035U/6535B 尺寸(L×W×H):3000mm×55mm×32mm 材质类型: 优质铝合金 开槽宽度: 55mm 型材厚度: 1.0mm 标准附件: 遮光罩、堵头 宽型铝槽, 可以贴三排灯带提高亮度。	不带边5032U薄	¥50.0
JF70LC32U			不带边5033U厚	¥80.0
JF75LC35U			带边6532薄	¥55.0
JF91LC35B			带边6532厚	¥80.0
JF99YC40U			不带边5020薄	¥40.0
JF20YC40U			带边5020薄	¥42.0
JF50YC50U		名称:宽U型铝槽 7535U/10040U/12050/15050U/20050U 开槽宽度: 75/100/120/150/200mm 材质类型: 优质铝合金 表面处理: 可喷各种颜色 型材厚度: 1.0mm 标准附件: 遮光罩、堵头 可选附件: 吊线/吊杆, 卡簧, 拼接件	7535U	¥70.0
JF99YC50U			10040U	¥90.0
JF75LC35U			12040U	¥110.0
JF91LC35B			15050U	¥150.0
JF99YC40U			20050U	¥200.0
JF20YC40U			吸顶装王字卡	¥2.0
JF50YC50U			9035B	¥80.0
JF99YC50U		名称:宽嵌入式铝槽 9035B/12040B/14040B/17050B/22050B 开槽宽度: 75/100/120/150/200mm 材质类型: 优质铝合金 表面处理: 可喷各种颜色 型材厚度: 1.0mm 标准附件: 遮光罩、堵头 可选附件: 吊线/吊杆, 卡簧, 拼接件	12040B	¥100.0
JF75LC35U			14040B	¥120.0
JF91LC35B			17050B	¥160.0
JF99YC40U			22050B	¥220.0
JF20YC40U			嵌入装卡簧	¥3.0
JF50YC50U				
硅胶套管				
JF04GT10C		名称:0410C 材质类型: 硅胶 适用板宽: 5mm 发光类型: 侧发光 标配附件: 每米一对堵头, 一对固定卡 柔性套管, 内装5mm软灯带, 可任意弯曲	厚款	¥18.0
			薄款	¥15.0
JF06GT12C		名称:0612C 材质类型: 硅胶 适用板宽: 5/8mm 发光类型: 侧发光 标配附件: 每米一对堵头, 一对固定卡 柔性套管, 内装5/8mm软灯带, 可任意弯曲	厚款	¥18.0
			薄款	¥15.0

型号	图片	参数	规格	价格
JF10GT10P		名称:1010P 材质类型:硅胶 适用板宽:5/8mm 发光类型:侧发光 标配附件:每米一对堵头,一对固定卡 柔性套管,内装5/8mm软灯带,可任意弯曲	厚款	¥25.0
JF10GT10S			薄款	¥12.0
JF16GT16P		名称:1212 材质类型:硅胶 适用板宽:5/8mm 发光类型:平面/侧面发光 标配附件:每米一对堵头,一对固定卡 柔性套管,内装软灯带,可任意弯曲	厚款	¥30.0
JF16GT16C			薄款	¥18.0
JF16GT16P		名称:1616 材质类型:硅胶 适用板宽:5/8/10mm 发光类型:平面/侧面发光 标配附件:每米一对堵头,一对固定卡 柔性套管,内装软灯带,可任意弯曲	厚款	¥40.0
JF16GT16C			薄款	¥26.0
JF20GT14P		名称:2014 材质类型:硅胶 适用板宽:5/8/10/12mm 发光类型:平面/侧面发光 标配附件:每米一对堵头,一对固定卡 柔性套管,内装5mm软灯带,可任意弯曲	2010P	¥25.0
JF20GT14S			2014P	¥30.0
JF20GT14P		名称:2020 材质类型:硅胶 适用板宽:5/8/10/12mm 发光类型:平面/侧面发光 标配附件:每米一对堵头,一对固定卡 柔性套管,内装5mm软灯带,可任意弯曲	厚款	¥50.0
JF20GT14S			薄款	¥50.0
JF30GT20P		名称:3020P 材质类型:硅胶 适用板宽:5/8/10/12mm 发光类型:侧发光 标配附件:每米一对堵头,一对固定卡 柔性套管,内装软灯带,可任意弯曲	厚款	¥80.0
			薄款	¥50.0
JF50GT25P		名称:4025P/5025P 材质类型:硅胶 适用板宽:5/8/10/12mm 发光类型:侧发光 标配附件:每米一对堵头,一对固定卡 柔性套管,内装软灯带,可任意弯曲	4025P	¥80.0
			5025P	¥90.0
型号	图片	参数	规格	价格

佳安JEAN® 控制器 2022年第4季度报价

国内客服: 400 858 9939 华丰: 63330440、86631080 微信: 13838029939

- 备注:
1. 此报价不含运费, 不含税, 可提供增值税普通发票, 开票另加3%税费。
 2. 全部现货, 运费自理。可送跑腿或快递, 物流发宇鑫/长通/正和/创新/太行/金象/壹米滴答/万里/方圆/旗帜/诚信/凯瑞/远航/四季安。
 3. 提货地址: 郑州市 郑东新区 商都路和七里河南路交汇处**华丰灯饰C302A**, 电气、灯带技术问题请随时电询。
 4. **全部足功率全新元件!** 本页面所有规格商品均已通过CE和ROHS认证。非标商品定制期7天。
 5. **质保期3年, 售后运费全免。终身成本维修。** 非质量问题7日内不影响二次销售的商品全天候可退可换。

型号	图片	参数	规格	价格
JK12TD08A		名称: LED调光器 尺寸(L*W*H): 89×59×52mm 供电电压: DC5-DC24V自适应 输出电流: 30A 输出功率: 120W/12V; 240W/24V 调节范围: 从0V起到额定电压线性调节 调节LED灯带模组亮度, 可连放大器扩功率。	8A PWM 调光	¥20
JK12TD24A		30A PWM 调光	¥60	
JK24TD10A		带遥控调光器	¥130	
JK12TD08A		名称: 三合一调光器 尺寸(L*W*H): 105×75×25mm 供电电压: DC12-24V 输出电流: 20A 输出功率: 240W/12V; 480W/24V 调节方式: 0-10V/遥控/门铃开关点动 调节LED灯带模组亮度, 可连放大器扩功率。	控制器	¥160
JK12TD24A		R6遥控器	¥80	
JK24TD10A		单通道放大器	¥60	
JK24RL08M		名称: 内置红外/手扫/触摸开关模块 工作电压: DC5-24V通用 感应类型: 红外/手扫/触摸 感应距离: 直线5米有效距离 感应角度: 120度, 角度越大距离越短 外形尺寸: 长52mm, 宽12mm, 厚1.2mm 额定负载: 24V 8A 适用线条灯, 橱柜灯, 踏步灯自动感应	内置红外	¥30.0
JK24SL05M		内置手扫	¥30.0	
JK24ML08M		内置触摸	¥30.0	
JK24RL08M		名称: 低压红外/遮挡/手扫探头 工作电压: DC5-24V通用 感应类型: 红外/遮挡/手扫/触摸 感应距离: 直线5米有效距离 感应角度: 120度, 角度越大距离越短 外形尺寸: 长52mm, 宽12mm, 厚1.2mm 额定负载: 24V 8A 适用线条灯, 橱柜灯, 踏步灯自动感应	外置红外	¥50.0
JK24SL05M		外置单头遮挡	¥50.0	
JK24ML08M		外置双头遮挡	¥90.0	
JK24ML08M	外置手扫	¥50.0		
JK22HT01M		名称: 高压红外感应探头 尺寸(L*W*H): 25.5×55.5mm 连接: 红蓝线(长线)输入; 黄蓝线输出 工作电压: AC220V 驱动功率: 60W 驱动元件: 可控硅 延时时间和光感可调的高压红外感应器。	迷你七彩	¥30.0
JK12CL06M		名称: 迷你全彩/回流控制器 尺寸(L*W*H): 33×13×5mm 连接方式: 三线/四线 工作电压: DC5V/12V/24V自适应 花样数量: 76种 带灯带数量: 256点 外壳材料: 热缩包装 最小的全彩控制器。	全彩600点	¥40.0
		回流	¥40.0	

型号	图片	参数	规格	价格
JK24QD07U		名称: 全彩蓝牙音乐控制器 尺寸(L*W*H): 85×45×22mm 连接方式: 三线/四线 工作电压: DC5V/12V/24V自适应 工作电流: 20m~40mA 驱动点数: 960/2048 APP: LED Chord 蓝牙APP全彩音乐型控制器, 控950/2048点。	960点	¥160.0
			2048点	¥440.0
JK24FL06M		名称: 迷你RGB/RGBW控制器 尺寸(L*W*H): 33×13×5mm 连接方式: 共阳 V+、R、G、B、W 工作电压: DC5V/12V/24V自适应 工作电流: 4×2A 带灯带数量: 5米 外壳材料: 热缩包装 最小的七彩控制器。	RGB	¥30.0
			RGBW	¥80.0
JK22TT86K		名称: 调光面板 尺寸(L*W*H): 86mm*86mm*36.5mm (152g) 输入电压: 85~265V AC 输出信号: 可控硅或者0/1-10V 静态功耗: <1W 调光范围: 0~100% 可选配件: 2.4G遥控器 调节筒射灯/面板灯及灯带亮度配套的电源和可控硅/0-10V调光电源配套使用	可控硅旋钮	¥160.0
JK22TV86M			0-10V旋钮	¥160.0
JK22TT86K			可控硅触摸	¥240.0
JK22TV86M			0-10V触摸	¥240.0
			四分区遥控器R6/R8	¥80.0
			四分区遥控器R7/RT4	¥100.0
JK12CD30N		名称: DMX主控器RGBW 尺寸(L*W*H): 86×86×33mm 输出信号: DMX512和RF2.4GHz 工作电压: AC100~220V 遥控距离: 30m 调光范围: 0~100% 动态模式: 10种 DMX512总线RGBW控制器的主控	DMX512主控RGBW	¥300.0
JK12CD30N			DMX512分控RGBW	¥300.0
JK12CW30T			四场景面板	¥240.0
JK24UD32D		名称: DMX512分控器RGBW 尺寸(L*W*H): 165×70×37mm 连接方式: 共阳 V+、R、G、B、W 工作电压: DC12V/24V/36V 自适应 工作电流: 4×8A 驱动灯带数量: 25米/12V; 50米/24V 协议类型: DMX512 内置效果: 36种。 驱动1~4通道的DMX512的分控器	D4-XE	¥300.0
JK24WD15T		名称: 五通道涂鸦控制器 尺寸(L*W*H): 114×38×20mm 连接方式: 共阳V+、R、G、B、W、CW 工作电压: DC12V/24V/48V 自适应 工作电流: 4×3A 驱动灯带数量: 3米/12V; 6米/24V APP: 应用商店搜索, 涂鸦智能 可控方式: 涂鸦/天猫精灵/遥控亚马逊。可以作为其他控制器的网关	WIFI版	¥160.0
			蓝牙版	
			Zigbee版	
JK12CD30N		名称: 七彩控制器 尺寸(L*W*H): 110×90×25mm 连接方式: 共阳 V+、R、G、B 工作电压: DC5V/12V/24V 自适应 工作电流: 3×10A 驱动灯带数量: 40米/七彩 遥控类型: 无线开阔地100米 遥控功能: 模式、速度增、速度减、开/关。 七彩灯带、模组的专用控制器。手控+遥控	RGB户内黑盒	¥100.0
JK12CD30N			RGB户外灰盒	¥100.0
JK12CW30T			RGBW支持48V	¥240.0

型号	图片	参数	规格	价格
JK12FD30N		名称:七彩分控器/放大器/中继器 尺寸(L*W*H):107×65×22mm 连接方式:共阳 V+、R、G、B 工作电压:DC5V/12V/24V 自适应 工作电流:3×10A 带灯带数量:20米/七彩 60米/单色 可增加七彩控制器、调光器带灯数量。	单通道(单色)	¥60.0
			三通道(RGB)	¥80.0
			四通道(RGBW)	¥130.0
			五通道12-48V(RGBCW)	¥240.0
JK12CD60U		名称:12路可编程控制器 尺寸(L*W*H):165×85×26mm 连接方式:共阳 V+、R、G、B 工作电压:DC5V/12V/24V 自适应 工作电流:12×5A 通道数:12路 数据下载方式:USB数据线 用做广告行业,可任意编程,输出任意效果	5V/12V/24V自适应	¥240.0
JK32LD05A		名称:楼梯踏步控制器 尺寸(L*W*H):165×85×26mm 连接方式:共阳 32路 工作电压:DC12V/24V 自适应 工作电流:32×5A,最大500W 通道数:32路 楼梯步数固定,延时可调 用做广告行业,可任意编程,输出任意效果	32路不带追光	¥300.0
JK36LD05B			28路带追光	¥600.0
NKG1		名称:正泰时控器 尺寸(L*W*H):121×72×52mm 工作方式:时间自动控制 工作电流:3A 适用电压:AC187V~242V 电气寿命:可靠动作十万次 开关次数:12开12关 按照设定时间控制灯具或者高压电器开关。	电池走时	¥90.0
KG10D-1Z			可充电 自动校准	¥160.0
JK22GD25A		名称:光控器 工作方式:光线自动控制 工作电流:25A 适用电压:AC185V~240V 电气寿命:可靠动作十万次 感光范围:线性可调 防护等级:IP44 户内使用 按照自然光线控制灯具或者高压电器开关。	AC220V	¥90.0
JK12QD10C		名称:全彩控制器 尺寸(L*W*H):530*340*280mm 支持IC:18XX,19XX,08XX,09XX,2811,30XX... 工作电压:DC5V~DC24V 带灯数量:512/2048/4096/8192点 数据下载方式:简易型/内置;可编程/U盘 灰度等级:256级 可显示文字图形,使用U盘从计算机中导入 简易全彩控制器,内置程序不需编程,可 设芯片类型/变化模式/速度,	T-1000:2048点	¥240.0
JK12QD40C			T-4000:4096点	¥440.0
JK12QD80C			T-8000:8192点	¥480.0
JK12QD51A			简易型:512点	¥120.0
JK12CD30N		名称:双路遥控开关 尺寸(L*W*H):110×90×25mm 连接方式:共阳 V+、R、G、B 工作电压:DC5V/12V/24V 自适应 工作电流:3×10A 驱动能力:模组500珠/七彩;1500珠/单色 驱动能力:模组800片/七彩;灯带40米 一种带遥控的控制开关,功能可设定	10A	¥90.0

型号	图片	参数	规格	价格
JK22RD05A		名称: 雷达感应开关 尺寸(L*W*H): 110×90×25mm 工作电压: 220~240V AC 驱动功率: 1200W/阻性; 300W/感性 感应距离: 2-10米, 可调节 感应角度: 内置天线, 360度 延时时间: 5秒~15分钟, 可调节 探测移动物体的感应器, 可穿透非金属物。	简易雷达	¥50.0
JK22RD05B			高压带拨码	¥90.0
JK24RD05A			高压86面板	¥90.0
			低压DC12/24V	¥90.0
JK22RD05V		名称: 调光雷达 尺寸(L*W*H): 110×90×25mm 工作电压: 220~240V AC 输出信号: 0-10V 感应距离: 2-10米, 可调节 感应角度: 内置天线, 360度 延时时间: 5秒~15分钟, 可调节 探测移动物体的感应器, 可穿透非金属物。 配合调光电源使用, 用作车库灯	0-10V	¥130.0
JK22RD05V		名称: 无线雷达套装 尺寸(L*W*H): 110×90×25mm 工作电压: 发射端9-24V, 接收端2200V AC 输出信号: RF2.4G 感应距离: 20*15米, 可调节 保持时间: 10秒-30分, 可调节 感应角度: 150° / 墙壁; 360° / 房顶 无线感应型雷达接收器, 可解决楼梯灯没布线的烦恼	0-10V	¥130.0
JK22RD05V		名称: 单双色温恒流驱动 尺寸(L*W*H): 151×41×30mm 输入电压: AC220V; 输出电压: 10-52V 输出电流: 300-1050mA 调光接口: RF无线, AC自复位开关。涂鸦APP 云控制, 语音控制, 2通道恒流输出, 可通过 DIP拨码开关设置电流。可用于双色温筒射灯。 过热/过载/短路保护, 自动恢复。	单路 45V/150-500mA 单路 45V/300-1050mA 单路 55V/450-1200mA 双路 45V/150-500mA 双路 52V/300-1050mA 双路 55V/450-1200mA	¥160.0 ¥200.0 ¥240.0 ¥200.0 ¥240.0 ¥300.0
型号	图片		规格	价格

佳安JEAN® 电源 2022年第4季度报价

国内客服: 400 858 9939 华丰: 63330440、86631080 微信: 13838029939

备注:

1. 此报价不含运费, 不含税, 可提供增值税普通发票, 开票另加3%税费。
2. 全部现货, 运费自理。可发跑腿或者快递, 物流发宇鑫/长通/正和/创新/太行/金象/壹米滴答/万里/方圆/旗帜/诚信/凯瑞/远航/四季安。
3. 提货地址: 郑州市 郑东新区 商都路和七里河南路交汇处**华丰灯饰C302A**, 电气、灯带技术问题请随时电询。
4. **全部足功率全新元件!** 本页面所有规格商品均已通过CE和ROHS认证。非标商品定制期7天。
5. **质保期2年, 售后运费全免。终身成本维修。** 非质量问题7日内不影响二次销售的商品全天候可退可换。

型号	图片	参数	规格	价格
小型电源				
JD12NL01M		名称: 微型电源 尺寸(L*W*H): 宽4cm, 厚3cm, 长11.5cm 输入电压: 100~265V AC/DC 输出电压: DC12/24V 恒压 输出功率: 5W/24W/72W 防护等级: IP44 (户内) 质保期: 五年 用于微型标牌, 迷你字内, 质保五年	12V 5W	¥20
JD24ND01M			24V 7W	¥25
JD12ND02M			12V 24W	¥50
JD24ND1M			24V 24W	¥50
JD12ND06M			12V 72W	¥100
JD24ND03M			24V 72W	¥100
JY12NL02B		名称: 灯箱电源 尺寸(L*W*H): 20*20*215/335mm 输入电压: 170~265V AC/DC 输出电压: DC 12V/24V 恒压 输出功率: 24/36/48/60/72W 防水等级: IP44户内 质保期: 3年 用于超薄灯箱、拉布灯箱、卡布灯箱电源	24V 12V	¥30.0
JY12NL03B			36W 12V	¥40.0
JY12NL05B			60W 12V	¥60.0
JY24NL01B			24V 24V	¥30.0
JY24NL03B			48W 24V	¥50.0
JY12ND08B			72W 24V	¥70.0
JY12NB05B		名称: 橱柜电源 尺寸(L*W*H): 30*15*215mm 输入电压: 170~265V AC/DC 输出电压: DC12V恒压 输出功率: 60/100W 防水等级: IP44户内 接口数量: 杜邦六位 质保期: 3年 用于橱柜衣柜鞋柜, 可搭配感应探头使用	60W 12V	¥90.0
JY12NB08B			100W 12V	¥110.0
长条电源				
JK24ND04T		名称: 长条电源12/24V 尺寸(L*W*H): 5.5cm*15~28cm 输入电压: 170~265V AC/DC 输出电压: 12V/24V DC 恒压 输出功率: 足功率全新元件 防水等级: IP44户内 冷却方式: 静音 质保期: 3年 为低压灯带提供电源, 按照标称80%使用	100W 12/24V	¥90.0
JK24ND06T			150W 12/24V	¥100.0
JK24ND08T			200W 12/24V	¥110.0
JK24ND12T			300W 12/24V	¥150.0
JK48ND02T		名称: 长条电源48V 尺寸(L*W*H): 5cm*15~28cm 输入电压: 170~265V AC/DC 输出电压: 48V DC 恒压 输出功率: 足功率全新元件 防水等级: IP44户内 冷却方式: 静音 质保期: 3年 为低压灯带提供电源, 按照标称80%使用	100W 48V	¥100.0
JK48ND03T			150W 48V	¥110.0
JK48ND04T			200W 48V	¥120.0
JK48ND06T			300W 48V	¥160.0

型号	图片	参数	规格	价格
JY24ND04H		名称:缓启电源24V	100W 24V	¥100.0
JY24ND08H		尺寸(L*W*H):5cm*14.5~23.5cm	200W 24V	¥130.0
JY24ND12H		输入电压:170~265V AC/DC	300W 24V半灌胶	¥190.0
JY24ND16H		输出电压:24V DC 恒压	400W 24V半灌胶静音	¥240.0
		输出功率:足功率全新元件		
		防水等级:IP44户内		
超薄电源				
JY12ND05P		名称:超薄电源	360W 12/24V	¥160.0
JY12ND08P		尺寸(L*W*H):215mm*115mm*30mm	360W 48V	¥170.0
JY12ND12P		输入电压:110V/220V AC	400W 12/24V	¥180.0
JY12ND16P		输出电压:12V/24V/48V DC	400W 48V	¥240.0
JY12ND20P		输出纹波:120mVp-p	500W 12/24V	¥240.0
JY12ND33P		变换效率:85%	400W防雨半灌胶	¥180.0
		过载范围:105%~150%切断输出,自动恢复		
		过电压保护:115%~150%		
		用于各种室内场合,为灯带提供电源		
防水电源				
JY12NF01Q		名称:防水电源	60W	¥80.0
JY12NF02Q		尺寸(L*W*H):260mm*65mm*45mm	100W	¥130.0
JY12NF03Q		输入电压:170~265V AC/DC	150W	¥200.0
		输出电压:DC12/24V	200W	¥270.0
		典型功率:60-300W	300W	¥310.0
		防护等级:IP68	400W	¥370.0
		质保期:2年		
		可以泡在水里使用的电源		
恒流驱动				
JY12NF01Q		名称:恒流驱动	1~3W	¥10.0
JY12NF02Q		尺寸(L*W*H):68mm*32mm*22mm	4~7W	¥16.0
JY12NF03Q		输入电压:170~265V AC/DC	8~15W	¥25.0
		输出电压:DC3~12V	15~24W	¥30.0
		典型功率:1~72W	24/36/48W双色	¥25.0
		输出电流:290mA	36/45/50/72W双色	¥30.0
		防护等级:IP44室内使用		
		质保期:2年		
		为射灯/天花灯/筒灯/面板灯恒流灯具供电		
JK22RD05V		名称:单双色温恒流驱动	单路 45V/150-500mA	¥160.0
		尺寸(L*W*H):151×41×30mm	单路 45V/300-1050mA	¥200.0
		输入电压:AC220V;输出电压:10-52V	单路 55V/450-1200mA	¥240.0
		输出电流:300-1050mA	双路 45V/150-500mA	¥200.0
		调光接口:RF无线,AC自复位开关。涂鸦APP	双路 52V/300-1050mA	¥240.0
		云控制,语音控制,2通道恒流输出,可通过	双路 55V/450-1200mA	¥300.0
		DIP拨码开关设置电流。可用于双色温筒射灯		
		。过热/过载/短路保护,自动恢复。		
调光电源				
JK22TT86K		名称:调光面板	可控硅旋钮/触摸	¥160.0
JK22TV86M		尺寸(L*W*H):86mm*86mm*36.5mm(152g)	遥控器	¥80.0
JK22TT86K		输入电压:85~265V AC	0-10V旋钮/触摸	¥160.0
JK22TV86M		输出信号:可控硅或者0/1-10V	四分区遥控器	¥80.0
		静态功耗:<1W		
		调光范围:0~100%		
		可选配件:2.4G遥控器		
		质保期:2年		
		调节筒射灯/面板灯及灯带亮度配套的电源		
		和可控硅/0-10V调光电源配套使用		

型号	图片	参数	规格	价格
JY24TD07H		名称:调光电源 尺寸(L*W*H):260mm*50mm*30mm 输入电压: 85~265V AC 电压精度: ±3% 调光方式: 可控硅/0-10V/DALI 调光范围: 0~100% 功率因数: >0.95@230VAC, 满载 调节筒射灯/面板灯及灯带亮度配套的电源	60W	¥190.0
JY24TD04G			100W	¥310.0
JY24TD06G			150W	¥450.0
JY24TD08G			200W	¥510.0
JY24TD12G			300W	¥630.0
JY24TD15G			360W	¥710.0
电池盒				
JB03LC03D		名称:电池盒 尺寸(L*W*H):30*15*215mm 电池数量压: 6节 输出电压: DC12V/DC24V 额定容量: 3400mAh 接口数量: USB+DC5525 用于没有交流电的场合	18650锂充电电池	¥30.0
JB12LB06A			DC12V电池盒	¥100.0
JB24LB06A			DC12V电池盒	¥100.0
型号	图片	参数	规格	价格